

CATALOGO

Prodotti Standard

MyTek
Thinking Digital

ANTENNISTICA

AUTOMAZIONE

VIDEOCONTROLLO

ALIMENTATORI LED

Update September 2015

FAST

WWW.MY-TEK.IT

Alimentatori LED

Alimentatori stabilizzati adatti per alimentare lampade a LED con tensione di 12 e 24Vdc

- Tensione d'ingresso: 100 – 264Vac
- 170 – 264Vac per serie \geq 200W
- Potenza max: da 15 a 350 Watt
- Protezione: IP20
- Alto rendimento
- StandardLine



Trimmer per regolazione fine della tensione d'uscita. Possono essere utilizzati anche su altri sistemi che richiedono una tensione stabilizzata di 13,8V per poter caricare le batterie al piombo.

Codice	Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza uscita (W)	Peso (Kg)	Dimensioni (mm) LxPxH	Foto
ALP12015	12	1,2	15	0,06	70x39x31	A
ALP12025	12	2	25	0,09	85x58x33	B
ALP12036	12	3	36	0,14	85x58x33	B
ALP12060	12	5	60	0,22	110x78x36	B
ALP12100	12	8,3	100	0,32	130x98x40	B
ALP12120	12	10	120	0,32	130x98x40	B
ALP12150	12	12,5	150	0,40	160x98x50	B
ALP12200	12	16	200	0,50	160x98x50	C
ALP12250	12	20	250	0,57	160x98x50	D
ALP12350	12	29	350	0,67	200x110x50	D
ALP24060	24	2,5	60	0,22	110x78x36	B
ALP24100	24	4	100	0,32	130x98x40	B
ALP24120	24	5	120	0,32	130x98x40	B
ALP24150	24	6,2	150	0,40	160x98x50	B
ALP24200	24	8,3	200	0,50	160x98x50	C
ALP24250	24	10,4	250	0,57	160x98x50	D
ALP24350	24	14,5	350	0,67	200x110x50	D

Foto A

Foto B

Foto C

Foto D





Alimentatori compatti adatti per alimentare lampade a LED con tensione di 12 e 24Vdc

Tensione d'ingresso: 100 – 264Vac
 170 – 264Vac per serie \geq 200W
 Potenza max: da 60 a 250 Watt
 Tensione stabilizzata
 Protezione: IP20
 Alto rendimento
 SlimLine

Codice	Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza uscita (W)	Peso (Kg)	Dimensioni (mm) LxPxH	Foto
ALC12060	12	5	60	0,18	160x40x33	A
ALC12100	12	8,3	100	0,26	188x46x36	A
ALC12120	12	10	120	0,26	188x46x36	A
ALC12150	12	12,5	150	0,39	200x58x38	A
ALC12200	12	16	200	0,65	224x71x40	B
ALC12250	12	20	250	0,65	224x71x40	B
ALC24060	24	2,5	60	0,18	160x40x33	A
ALC24100	24	4	100	0,26	188x46x36	A
ALC24120	24	5	120	0,26	188x46x36	A
ALC24150	24	6,2	150	0,39	200x58x38	A
ALC24200	24	8,3	200	0,65	224x71x40	B
ALC24250	24	10,4	250	0,65	224x71x40	B

Foto A

Foto B



Alimentatori compatti ideali per alimentare lampade a LED con tensione di 12 e 24Vdc

- Tensione d'ingresso: 100 – 264Vac
170 – 264Vac per serie \geq 200W
- Potenza max: da 20 a 250 Watt
- Tensione stabilizzata
- Protezione: IP67
- Alto rendimento
- SlimLine



Codice	Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza uscita (W)	Peso (Kg)	Dimensioni (mm) LxPxH	Foto
ALL12020	12	1,6	20	0,24	170x34x24	A
ALL12030	12	2,5	30	0,28	200x34x24	A
ALL12040	12	3,3	40	0,28	200x34x24	A
ALL12050	12	4,1	50	0,28	200x34x24	A
ALL12060	12	5	60	0,52	170x53x33	B
ALL12080	12	6,6	80	0,52	177x68x43	C
ALL12100	12	8,3	100	1,04	210x69x39	C
ALL12120	12	10	120	1,1	210x69x39	C
ALL12150	12	12,5	150	1,2	240x69x39	C
ALL12200	12	16,6	200	2,6	236x123x60	D
ALL12250	12	20	250	2,6	236x123x60	D
ALL24020	24	0,8	20	0,24	170x34x24	A
ALL24030	24	1,25	30	0,28	200x34x24	A
ALL24040	24	1,6	40	0,28	200x34x24	A
ALL24050	24	2	50	0,28	200x34x24	A
ALL24060	24	2,5	60	0,52	170x53x33	B
ALL24080	24	3,3	80	0,52	177x68x43	C
ALL24100	24	4,1	100	1,04	210x69x39	C
ALL24120	24	5	120	1,1	210x69x39	C
ALL24150	24	6,2	150	1,2	240x69x39	C
ALL24200	24	8,3	200	2,6	236x123x60	D
ALL24250	24	10	250	2,6	236x123x60	D

Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

